



- 後部バトン2
- 後部バトン1
- リフト幕
- 大黒幕
- バトン16
- バトン15
- バトン14
- バトン13
- UHL
- 5袖幕
- 5文字幕
- 拡張天反
- ライトリッジ4
- 4袖幕
- 4文字幕
- バトン12
- バトン11
- 中ホリ幕
- バトン10
- 天反用後吊バトン
- ライトリッジ3
- 3袖幕(中割)
- 3文字幕
- バトン9
- バトン8
- バトン7
- バトン6
- ライトリッジ2
- 2袖幕
- 2文字幕
- バトン5
- バトン4
- バトン3
- ライトリッジ1
- 1袖幕(ウイング)
- バトン2(仮設欄干)
- 暗転幕
- バトン1
- 引割縦巻
- プロサス
- フェーンホイス
- 可動プロト

名称	長さ(m)	吊荷重(kg)	速度(m/min)	駆動方式
可動プロト	20.4	自重	3	電動巻取式
フェーンホイス	—	1000	5	フェーン巻取式
プロサス	15	(500)	9	電動巻取式
引割縦巻	23.4	自重	0.3~72	電動巻取式
バトン1	17	※2		電動巻取式
縮転幕	23.4	自重	0.3~72	電動巻取式
バトン2	23.4	※2		電動巻取式
1袖幕(ウイング)	23.4	自重	3	電動巻取式
2文字幕	23.4	※1		電動巻取式
2袖幕	23.4	※1		電動巻取式
3文字幕	23.4	※1		電動巻取式
3袖幕(中割)	23.4	※1		電動巻取式
中ホリ幕	23.4	※1		電動巻取式
4袖幕	23.4	※1		電動巻取式
5文字幕	23.4	※1		電動巻取式
5袖幕	23.4	※1		電動巻取式
UHL	23.4	※1		電動巻取式
大黒幕	23.4	※1		電動巻取式
ホリソント幕	23.4	※1		電動巻取式
バトン3~16	23.4	※1		電動巻取式
ライトリッジ1~4	23.4	2000	0.5~5.8	電動巻取式
天反用後吊バトン	15.6	7500	3/6	電動巻取式
後部バトン1,2	7.2	500	10	電動巻取式

注記) 積載質量と速度対応

※1  
 低速 (0.3~30m/min) : 1100kg  
 中速 (0.3~72m/min) : 500kg  
 高速 (0.3~120m/min) : 250kg

※2  
 低速 (0.3~30m/min) : 500kg  
 中速 (0.3~72m/min) : 500kg  
 高速 (0.3~120m/min) : 250kg

フロアコンセント凡例	
□	C型30A 2口用
□	C型30A 4口用
□	平行15A+制御
□60	C型60A 4口用
□W	C型30A 4口用
□M	マイクコンセント
□S	スピーカコンセント
□16	マルチコンセント
□A	指揮者用コンセントA
□B	指揮者用コンセントB
□P	プロンプタ用コンセントB

