



※グリッドは(1,818×1,818) mm

名称	長さ (m)	吊荷重 (kg)	速度 (m/min)	駆動方式	備考
フロセブリッジ	20.0	—	1.6~2.3	チェーン式	—
フェンハイト	—	1000	5	チェーン式	—
緞帳	18.0	600	0.3~90	電動巻取式	—
引割緞帳	18.0	600	0.3~90	電動巻取式	—
暗転幕	18.0	600	0.3~90	電動巻取式	—
バトン21	18.0	600	0.3~90	電動巻取式	—
1文字幕	18.0	600	0.3~90	電動巻取式	—
1袖幕	18.0	600	0.3~90	電動巻取式	※1
バトン27~29	18.0	600	0.3~90	電動巻取式	—
2文字幕	18.0	600	0.3~90	電動巻取式	—
2袖幕	18.0	600	0.3~90	電動巻取式	—
バトン34~36	18.0	600	0.3~90	電動巻取式	—
3文字幕	18.0	600	0.3~90	電動巻取式	—
3袖幕	18.0	600	0.3~90	電動巻取式	—
バトン44~45	18.0	600	0.3~90	電動巻取式	—
引割大黒幕	18.0	600	0.3~90	電動巻取式	—
ホリゾント幕	18.0	600	0.3~90	電動巻取式	—
UHL	16.4	—	10	電動巻取式	—
収納バトン1	10.2	500	10	電動巻取式	—
収納バトン2	9.1	500	10	電動巻取式	—
ライトブリッジ1~3	20.0	800	3.6~5.7	チェーン式	—
客席バトン1~3	12.0	500	10	電動巻取式	—
小迫り	W1.515 D1.212 (昇降時)	100	12	チェーン駆動式	—

注記) 積載質量と速度対応
 ※1
 低速 (0.3~30m/min) : 600kg
 中速 (0.3~72m/min) : 500kg
 高速 (0.3~90m/min) : 250kg

フロアコンセント凡例

□	C型30A 4口用
□	平行15A+制御
□	C型60A 4口用
□	C型30A 2口用、平行15A+制御
□	MS マイク・スピーカコンセント

