



- 収納バトン2
- 収納バトン1
- UHL
- リゾット幕
- 引割大黒幕
- バトン45
- バトン44
- バトン43
- バトン42
- バトン41
- バトン40
- バトン39
- バトン38
- バトン37
- バトン36
- バトン35
- バトン34
- バトン33
- バトン32
- バトン31
- バトン30
- バトン29
- バトン28
- バトン27
- バトン26
- バトン25
- バトン24
- バトン23
- バトン22
- バトン21
- バトン20
- バトン19
- バトン18
- バトン17
- バトン16
- バトン15
- バトン14
- バトン13
- バトン12
- バトン11
- バトン10
- バトン9
- バトン8
- バトン7
- バトン6
- バトン5
- バトン4
- バトン3
- バトン2
- バトン1
- 客席バトン1
- 客席バトン2
- 客席バトン3

※グリッドは(1,818×1,818) mm

名称	長さ (m)	吊荷重 (kg)	速度 (m/min)	駆動方式	備考
プロセブリッジ	20.0	—	1.6~2.3	チェーン式	—
フェーンホスト	—	1000	5	チェーン式	—
バトン1~45	18.0	600	0.3~90	電動巻取式	※1
引割大黒幕	18.0	600	0.3~90	電動巻取式	※1
リゾット幕	18.0	600	0.3~90	電動巻取式	—
UHL	16.4	—	10	電動巻取式	—
収納バトン1	10.2	500	10	電動巻取式	—
収納バトン2	9.1	500	10	電動巻取式	—
ライトブリッジ1~3	20.0	800	3.6~5.7	チェーン式	—
客席バトン1~3	12.0	500	10	電動巻取式	—
小迫り	W1.515 D1.212 (昇降時)	100	12	ファン駆動式	—

注記) 積載質量と速度対応
 ※1
 低速 (0.3~30m/min) : 600kg
 中速 (0.3~72m/min) : 500kg
 高速 (0.3~90m/min) : 250kg

フロアコンセント凡例	
	C型30A 4口用
	平行15A+制御
	C型60A 4口用
	C型30A 2口用、平行15A+制御
	MS マイク・スピーカコンセント